

## Edelstahl-Kugelhähne 2-teilig, sehr leichte Bauform, voller Durchgang PN 40 (Eco-Line)

Werkstoffe: Gehäuse: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE, Griff: 1.4301

Temperaturbereich: -20°C bis max. +150°C

Einsatzbereich: Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien

Typ	G	DN	L	H	R	PN
KH 14 K ES E-40	G 1/4"	9,2	49	54	108	40 bar
KH 38 K ES E-40	G 3/8"	12,8	49	54	108	40 bar
KH 12 K ES E-40	G 1/2"	15,0	56	57	115	40 bar
KH 34 K ES E-40	G 3/4"	20,0	65	60	115	40 bar
KH 10 K ES E-40	G 1"	25,0	78	77	128	40 bar
KH 114 K ES E-40	G 1 1/4"	32,0	82	80	142	40 bar
KH 112 K ES E-40	G 1 1/2"	38,0	91	85	173	40 bar
KH 20 K ES E-40	G 2"	49,0	105	92	173	40 bar
KH 212 K ES E-40	G 2 1/2"	65,0	144	125	220	40 bar
KH 30 K ES E-40	G 3"	78,0	168	135	245	40 bar

